


- **Profiltyp:**

150 U



- **Bezeichnung:** Wand- und Tapetenprofil aus Aluminium, ungestanzt und ungebohrt, mit gerundeter Kante
- **Anwendung:** Winkelprofil zur Herstellung von optisch ansprechenden Außenecken in Kombination mit Tapeten, Wandbelägen und Spachteltechnik
- **Länge des Profils:** 2,7 m
- **Profilbreite:** 20,0 mm
- **Profilhöhe:** 20,0 mm
- **Innenmaß:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz	RAL 9005
Alu pulverbeschichtet weiß	RAL 9016

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung:

Verklebung auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund mit einem hierfür geeigneten Klebstoff nach Vorgabe des Klebstoffherstellers.