


- **Profiltyp:**

164 U



- **Bezeichnung:** Kombi Innen-Außenecke; 1-teiliges Eckprofil aus Aluminium, eloxiert, ungestanzt.
Pulverbeschichtung auf Anfrage möglich.
- **Anwendung:** Zur Herstellung von funktionellen und optisch ansprechenden Innen-/Außenecken für Wandbeläge bis 8,2 mm Stärke.
- **Länge des Profils:** 3,05 m
2,55 m
- **Profilbreite:** 16,2 mm
- **Einschubhöhe** 8,2 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber glanz	F11
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung mit einem geeigneten Klebstoff nach Maßgabe des Wandbelagsherstellers. Klebstoff im Einschub des Profils auftragen, danach das Profil auf die Wandplatte aufschieben.