Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

  192



- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium ohne Zierrillen, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 28,0 mm
- **Breite sichtbarer Teil:** 14,5 mm
- **Innenmaß:** 6 – 7 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbton:** Alu eloxiert silber F4
  Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen F2G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-,fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund.

© **Küberit 2020**