



- **Profiltyp:**

220



- **Bezeichnung:**

Einschubprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gelocht

- **Anwendung:**

Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.

- **Länge des Profils:**

2,7 m
0,9 m

Lochabstand:

15,0 cm

Lochabstand:

15,0 cm

- **Profilbreite:**

34,0 mm

- **Breite sichtbarer Teil:**

14,5 mm

- **Innenmaß:**

23 – 24,2 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.