

- **Profiltyp:**

2504/2505



- **Bezeichnung:**

PVC-Einlage mit Dehnungsfuge, gerillt/glatt

- **Anwendung:**

Auswechselbare PVC-Einlage für die Treppenprofil-Typen 700 – 709 aus Aluminium und Messing

- **Länge der Rolle:**

25,0 m

- **Profilbreite:**

29,0 mm

- **Toleranz:**

+ 0,3 mm

- **Farben:**

schwarz	F100
braun	F130
anthrazit	F140
hellgrau	F142
beigegrau	F143
beige	F149
blau	F169
rot	F189
gelb	F190
nachleuchtend	F200

- **Rutschhemmung:**

Rutschfaktor R9

- **Brandschutzklasse:**

B2 = nicht tropfend

Technische Daten

Belag-Eigenschaften	Trägermaterial
Material	PVC-P / Weich-PVC
Basisgewicht	132 g/m / 122 g/m
Reißfestigkeit	16,2 N/mm ²
	ISO 527
Bruchdehnung in %	315%



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montagehinweise:

Das Ablängen und die Verarbeitung der PVC-Einlage sollte nach der Erwärmung auf Raumtemperatur (17 – 22°) erfolgen, um ein späteres Ausdehnen oder Schrumpfen der Einlage zu minimieren.

Durch die Längsnut an der Unterseite der PVC-Einlage ist es möglich, diese in temperiertem Zustand zusammenzudrücken und Sie mühelos in die Schwalbenschwanzführung des Metallprofils einzudrücken (bitte die PVC-Einlagen nicht in eingeschobenem Zustand zuschneiden).

Die Einlage unbedingt punktuell sowie an den Enden verkleben, um eventuelle Schrumpfungen, insbesondere bei Gehrungsschnitten, zu minimieren.

Die PVC-Einlage sollte geschützt transportiert und gelagert werden.