


- **Profiltyp:**

297



- **Bezeichnung:**

Doppeleinschubprofil aus Aluminium, ohne Zierrillen, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Trennprofil zur Nahtabdeckung bei elastischen oder textilen Bodenbelägen, insbesondere für Beläge mit Akustikrücken. Nur bei vollflächiger Verklebung des Bodenbelags. Basisprofil zur Herstellung von Revisionsrahmen (s. ges. Datenblatt)

- **Länge des Profils:**

2,7 m

Lochabstand: 15,0 cm

- **Profilbreite:**

29,0 mm

- **sichtbare Profilbreite:**

10,0 mm

- **Profilhöhe:**

10,0 mm

- **Innenmaß:**

7,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber

F4

Alu eloxiert edelstahl fein geschliffen

F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem, hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund. Dünnere Beläge sind zur Vermeidung von Stolperkanten zu unterfüttern.