



- **Profiltyp:**

786



Schwenk-Ebene 1
∅>13mm

Schwenk-Ebene 2
∅<13mm

- **Bezeichnung:**

FCS 718 ®; 3-teiliges Clipsystem aus eloxiertem Aluminium, mit zwei Schwenkebenen und inkl. Befestigungsmittel

- **Anwendung:**

Anpassungs-/Ausgleichsprofil für die Verlegung von schwimmend verlegten Hartbodenbelägen an angrenzende, niedrigere Flächen oder Bodenbeläge wie Teppichboden, PVC, etc.

Zum Clippen, mit Ober- und Unterprofil aus Aluminium, Drehgelenk aus glasfaserverstärktem Kunststoff

- **Länge des Profils:**

2,7 m
0,9 m

- **Profilbreite:**

51,0 mm

- **Anwendungsbereich:**

3,0 – 23,0 mm

- **Abdeckbreite:**

13,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber
Alu eloxiert sand
Alu eloxiert gold

F4
F9
F5

- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert bronze F6
Alu eloxiert edelstahloptik F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Basisprofil:

Verschraubung mit Torx-Schrauben und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.

Topprofil:

Aufsetzen, ausrichten und mit wohldosierten Hammerschlägen, unter Verwendung einer Holzzulage, anpassen. So erreicht man die optimale Vorspannung.

