


# Produktdatenblatt



- **Profiltyp:**

**803**



- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium ohne Zierrillen, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Abschluss-/Einfassprofil im Innenbereich, für verklebt verlegte Bodenbeläge bis max. 7 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 5,0 m  
2,5 m
- **Lochabstand:** 16,6 cm  
16,6 cm
- **Profilbreite:** 30,0 mm
- **Profilhöhe:** 10,0 mm
- **Innenmaß:** 7,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu poliert F3  
Alu eloxiert silber F4  
Alu eloxiert sand F9  
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen F2G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

Dünnere Beläge zur Vermeidung von Stolperkanten unterfüttern.