


- **Profiltyp:**

911 U



Abstandhalter aus Kunststoff lieferbar

- **Bezeichnung:** Sockelleiste aus Aluminium eloxiert, ungebohrt, reversibel montierbar
- **Anwendung:** Sockelleiste als Abschluss/Übergang vom Fußboden zu Wandflächen in Innenräumen für Objekt und Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 2,50 m
- **Profilhöhe:** 48 mm
- **Profilbreite :** 3,5/12 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

andere Eloxaltöne und Pulverbeschichtung (RAL) auf Anfrage
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar


Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund. Der Untergrund muss sauber, trocken fett- und staubfrei sein.

- **Profiltyp:**

911 SK



- **Bezeichnung:** Sockelleiste aus Aluminium eloxiert, ungebohrt, selbstklebend
- **Anwendung:** Sockelleiste als Abschluss/Übergang vom Fußboden zu Wandflächen in Innenräumen für Objekt und Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 2,50 m
- **Profilhöhe:** 48 mm
- **Profilbreite :** 3,5/12 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigem Untergrund. Der Untergrund muss sauber, trocken fett- und staubfrei sein.

Achtung:

Selbstklebende Ausführung dient nur als Montagehilfe!