


- **Profiltyp:**

938 D



- **Bezeichnung:**

Clip - Sockelleiste aus Aluminium eloxiert, mit Wandhalter aus glasfaserverstärktem Kunststoff und Dichtlippen.

- **Anwendung:**

Sockelleiste als Abschluss/Übergang vom Fußboden zu Wandflächen in Innenräumen für Objekt und Wohnbereich.

- **Länge des Profils:** 2,50 m

- **Profilhöhe:** 60 mm

- **Profilbreite :** 20 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert edelstahloptik F2G
fein geschliffen

andere Eloxaltöne und Pulverbeschichtung (RAL) auf Anfrage

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung und/oder Verklebung der Kunststoffwandhalter mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund. Der Untergrund muss sauber, trocken fett- und staubfrei sein. Danach Sockelleiste aufclippen. Eckausbildungen und Verbinder, siehe nachfolgendes Datenblatt.

- **Profiltyp:**

**Formteile für
938/938 D**



- **Bezeichnung:** Endkappen, Ecken und Verbinder aus Aluminium, farblich passend eloxiert
- **Anwendung:** Zur Ausbildung von optisch ansprechenden Abschluss-Eck- und Verbindungslösungen für Profil Typ 938/938 D
- **Profilhöhe:** 60 mm
- **Profilbreite :** 20 mm
- **Aluminium-Farbtone:**

| | |
|---|-----|
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen | F2G |

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Formteile auf, zuvor vorgeschchnittene, Sockelleisten aufstecken.