

## **„Motion Star“ von Küberit - das wartungsfreie Bewegungsfugen-Profil für elastische und textile Bodenbeläge**

**Bei der verklebten Verlegung von elastischen oder textilen Bodenbelägen sind bei großen Flächen, entsprechend den Vorgaben der Belagshersteller, dauerelastische Dehnfugen einzuplanen.**

**Für Objektausstattungen, z. B. Hotels, Ladenbau, HealthCare-Einrichtungen und vielen öffentlichen Gebäuden ist zudem eine barrierefreie Bodenfläche vorgegeben. Küberit bietet speziell für diese Einsatzbereiche die wartungsfreien Bewegungsfugen-Profile „Motion Star“ aus Aluminium an. Die Profile werden flächenbündig zum Belag verlegt, damit keine Stolperkanten entstehen.**

Der Sauerländer Hersteller und Marktführer für Bodenbelags- und Wandprofile hat als Programmergänzung im Bereich Bewegungsfugen-Profile zusätzlich zu den Profilen 317 und 317 G für Belagsstärken bis zu 3,0 mm kürzlich die beiden neuen Bewegungsfugen-Profile 318 G und 319 G für bis zu 4,5 mm bzw. 6,0 mm Belagsstärken vorgestellt.

Diese patentierte Profillösung für große Bodenflächen ermöglicht eine wartungsfreie Bewegungsfuge und wird in Alu eloxiert Silber, Gold, Sand, Bronze und in Edelstahloptik angeboten.

Die werkseitig vormontiert gelieferten Bewegungsfugenprofile werden in einer markierten, mittleren Ausgangsstellung verlegt, damit die Bewegungsfuge von  $\pm 2,5$  mm in beiden Richtungen gewährleistet bleibt. Die jeweils 67 mm breiten Profile, bei denen lediglich 14 mm nach der Bodenverlegung sichtbar sind, werden flächenbündig zum Fußboden eingebaut. So entsteht eine barrierefreie Bodenfläche, die problemlos mit

## Presse-Information

einem Rollstuhl oder Rollator befahren werden kann. Lieferbar sind die Profile in der gestanzten Doppel-K-Ausführung sowie in 2,70 m Länge.

HM/01.09.2016/ Abdruck frei (2.071 Zeichen inkl. Leerzeichen)





**Wartungsfrei und leicht montiert:** Die neuen Bewegungsfugen-Profile 318 G und 319 G von Küberit sind für die Verlegung von bis zu 4,5 mm oder 6,0 mm starken elastischen oder textilen Böden geeignet, die vollflächig verklebt werden.


Bewegungsfugenprofil 318 G



Bewegungsfugenprofil 319 G



Bewegungsfugenprofil 317 G



Bewegungsfugenprofil 317

Die werkseitig vormontiert gelieferten Profile sind für LVT-Böden von bis zu 3,0 mm Stärke konzipiert und werden in der markierten Ausgangsstellung verlegt und sind in der Ausführung gestanzte und ungestanzte lieferbar.

---

## Presse-Information



**Barrierefreie Montage:** Die gestanzten Profilschenkel werden mit einer geeigneten Spachtelmasse eingespachtelt. Die Innenprofilhöhe ist dabei so zu wählen, dass der Bodenbelag zweimal flächenbündig abschließt.