

Gleitschutzeinlagen Küberit

Anwendungsbereiche

Für unsere Gleitschutzeinlagen möchten wir auf die möglichen Anwendungsbereiche „innen und außen“ hinweisen:

Typ	Farb-Nr.	Breite	Artikel-Nr.	m/Rolle	Anwendungsbereiche	R-Wert
<u>Gleitschutzeinlagen mit Körnung Rutschhemmend</u>						
2511/13	GM9	13 mm	1144 3068	25 m	innen und außen	R13
2511/23	GM9	23 mm	1145 3068	25 m	innen und außen	R13
2511/13	GM8	13 mm	1144 3078	18,3 m /25 m	innen und außen	R13
2511/23	GM8	23 mm	1145 3078	25 m	innen und außen	R13
2511/13	GM7	13 mm	1144 3018	25 m	innen und außen	R13
2511/19	GM7	19 mm	1146 3018	18,3 m	innen und außen	R13
2511/23	GM7	23 mm	1145 3018	25 m	innen und außen	R13
2511/30	GM7	30 mm	1147 3018	18,3 m	innen und außen	R13
2511/50	GM7	50 mm	1145 115 018	18,3 m	innen und außen	R13
2511/13	GM10	13 mm	1144 3088	18,3 m	innen und außen	R13
2511/23	GM10	23 mm	1145 3088	18,3 m	innen und außen	R13
2511/30	GM10	30 mm	1147 3088	18,3 m	innen und außen	R13
2511/50	GM10	50 mm	1145 115 088	18,3 m	innen und außen	R13
<u>Gleitschutzeinlagen mit Textur „Nachleuchtend“</u>						
2513/13	GR20	13 mm	1141 3088	18,3 m	innen	R10
2513/23	GR20	23 mm	1142 3088	18,3 m	innen	R10
<u>Gleitschutzeinlagen mit Textur „EASY CLEAN“</u>						
2513/23	GR10	23 mm	1145 3098	18,3 m	innen	R10
2513/30	GR10	30 mm	1147 3088	18,3 m	innen	R10
2513/50	GR10	30 mm	geplant	18,3 m	innen	R10
2513/23	GR7	23 mm	1145 3108	18,3 m	innen	R10
2513/30	GR7	30 mm	1147 3108	18,3 m	innen	R10
2513/50	GR7	50 mm	1145 315 018	18,3 m	innen	R10

Noch nicht im Sortiment aber auf Wunsch lieferbar mit ca. 2-3 Wochen Lieferzeit 2513/50; GR10 in 50 mm